LISTADO DE PRODUCTOS DEL CONVENIO MARCO DE ELECTRODOMÉSTICOS

Renglón	Producto	Especificaciones
	HORNOS MICROONDAS	
1	Horno Microonda de 1,2 pies cúbicos	Digital de 1.2 pies cúbicos mínimo, con puerta de fácil abertura, con su plato giratorio
2	Horno Microonda de 1,6 pies cúbicos	Digital de 1.6 pies cúbicos mínimo, con puerta de fácil abertura, con su plato giratorio
3	Horno Microonda de 2,1 pies cúbicos	Digital de 2,1 pies cúbicos mínimo, con puerta de fácil abertura, con su plato giratorio
	CAFETERA	
4	Cafetera 30 tazas	Eléctrica con una capacidad mínima de 30 tazas, con canasta filtro incluido, con su extensión
5	Cafetera 40 tazas	Eléctrica con una capacidad mínima de 40 tazas, con canasta filtro incluido, con su extensión
6	Cafetera 100 tazas	Eléctrica con una capacidad mínima de 100 tazas, con canasta filtro incluido, con su extensión
	REFRIGERADORAS	
7	Refrigeradora de 4 pies cúbicos. Con regulador de voltaje	De una sola puerta con un tamaño mínimo de 4 pies cúbicos. Con un regulador de voltaje para refrigeradora que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
8	Refrigeradora de 7 pies. Con regulador de voltaje	De una sola puerta con un tamaño mínimo de 7 pies cúbicos. Con un regulador de voltaje para refrigeradora que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
9	Refrigeradora de dos puertas 7 pies cúbicos. Con regulador de voltaje	Convencional de dos puertas con refrigerador y congelador no frost con un tamaño mínimo de 7 pies cúbicos. Con un regulador de voltaje para refrigeradora que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
10	Refrigeradora de dos puertas 14 pies cúbicos. Con regulador de voltaje	Convencional de dos puertas, con refrigerador y congelador no frost con un tamaño mínimo de 14 pies cúbicos. . Con un regulador de voltaje nominal 120v. Que permita Fluctuaciones de voltaje hacia debajo de 85 v y hacia arriba de 135V con una respuesta de re conexión de 3 minutos como máximo con luces indicadoras de estatus del equipo.

11	Refrigeradora convencional de dos puertas 18 pies cúbicos. Con regulador de voltaje	Convencional de dos puertas, con refrigerador y congelador no frost con un tamaño mínimo de 18 pies cúbicos. Con un regulador de voltaje para refrigeradora que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
12	Refrigeradora convencional de dos puertas de 20 pies cúbicos. Con regulador de voltaje	Convencional de dos puertas, con refrigerador y congelador no frost con un tamaño mínimo de 20 pies cúbicos. Con un regulador de voltaje para refrigeradora que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
13	Refrigeradora Side By Side de 20 pies cúbicos. Con regulador de voltaje	Side by Side de dos puertas, con refrigerador y congelador no frost con un tamaño mínimo de 20 pies cúbicos Con un regulador de voltaje para refrigeradora que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
14	Refrigeradora Side By Side de 23 pies cúbicos. Con regulador de voltaje	Side by Side de dos puertas, con refrigerador y congelador no frost con un tamaño mínimo de 23 pies cúbicos. Con un regulador de voltaje para refrigeradora que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
15	Refrigeradora Side By Side de 27 pies cúbicos. Con regulador de voltaje	Side by Side de dos puertas, con refrigeradora y congelador no frost con un tamaño mínimo de 27 pies cúbicos. Con un regulador de voltaje para refrigeradora que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
	ESTUFA	
16	Estufa de 17", 4 quemadores	Estufa a gas de 17" de ancho como mínimo con cuatros quemadores convencionales como mínimo, con sus parrillas, con horno con su parrilla, con puerta de doble vidrio para mayor seguridad.
17	Estufa de 23", 4 quemadores	Estufa a gas de 23" de ancho como mínimo con cuatros quemadores convencionales como mínimo, con sus parrillas, con horno con su parrilla, con puerta de doble vidrio para mayor seguridad.
18	Estufa de 29",6 quemadores	Estufa a gas de 29" de ancho como mínimo con seis quemadores convencionales como mínimo, con sus parrillas, con horno con su parrilla, con puerta de doble vidrio para mayor seguridad.
	ABANICO	
22	Abanico de techo 60" 3 velocidades	Abanico de techo de 3 velocidades como mínimo de 3 aspa de metal pintadas con una medida mínima de 150cm o 60", con su regulador para controlar la velocidad, prender y apagar, y con su alambre de seguridad.

23	Abanico de techo 60" 5 velocidades	Abanico de techo de 5 velocidades como mínimo de 3 aspa de metal pintadas con una medida mínima de 150cm o 59", con su regulador para controlar la velocidad, prender y apagar, y con su alambre de seguridad.
24	Abanico de techo 54" 3 velocidades	Abanico de techo de 3 velocidades como mínimo de 3 aspa de metal pintadas con una medida mínima de 140cm o 54", con su regulador para controlar la velocidad, prender y apagar, y con su alambre de seguridad.
25	Abanico de techo 54" 5 velocidades	Abanico de techo de 5 velocidades como mínimo de 3 aspa de metal pintadas con una medida mínima de 140cm o 54", con su regulador para controlar la velocidad, prender y apagar, y con su alambre de seguridad.
26	Abanico de techo 47" 3 velocidades	Abanico de techo de 3 velocidades como mínimo de 3 aspa de metal pintadas con una medida mínima de 120cm o 47", con su regulador para controlar la velocidad, prender y apagar, y con su alambre de seguridad.
27	Abanico de techo 50" 3 velocidades	Abanico de techo de 3 velocidades como mínimo de 3 aspa de metal pintadas con una medida mínima de 127cm o 20", con su regulador para controlar la velocidad, prender y apagar, y con su alambre de seguridad.
28	Abanico de piso tipo Torre 90cm	Abanico de piso tipo Torre con panel digital, de 3 velocidades como mínimo, con un funcionamiento que permita girar o estar fijo, con una altura mínima de 90cm de alto y 20cm de ancho, con base anti-vibratoria, y con un funcionamiento silencioso.
29	Abanico de piso tipo Torre 125cm	Abanico de piso tipo Torre con panel digital, de 3 velocidades como mínimo, con un funcionamiento que permita girar o estar fijo, con una altura mínima de 125cm de alto y 35cm de ancho, con base anti-vibratoria, y con un funcionamiento silencioso, además con un pivote en la parte frontal que permita dirigir el aire hacia arriba o hacia abajo.
30	Abanico de piso de 3 aspas	Abanico de piso de 3 aspas, de 3 velocidades como mínimo, con un diámetro mínimo de 48cm o 18,5", con un pivote que permita dirigir el aire hacia arriba o hacia abajo. Revestido en plástico en su totalidad
31	Abanico de Pared de 3 aspas	Abanico de Pared de 3 aspas como mínimo, con 3 velocidades como mínimo, con un funcionamiento que perita estar fijo o girar, con su perrilla y cadena para prender, apagar y el control de velocidades, con su canastilla de metal pintada con un diámetro mínimo de 40cm o 16" como mínimo

32	Abanico de Pedestal	Abanico de Pedestal, con 3 velocidades como mínimo, con un funcionamiento que permita estar fijo o girar, con su canastilla de metal pintada con un diámetro mínimo de 40cm o 16" como mínimo , con una altura variable entre 32" y 53"
	AIRE ACONDICIONADO	
33	A/C tipo ventana 8000 BTU, panel de perilla. Con regulador de voltaje	Tipo ventana de 8000 BTU como mínimo, con conexión de 110 voltios con un EER 8 como mínimo, con panel de perrilla. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado de ventana que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
34	A/C tipo ventana 8000 BTU, panel digital. Con regulador de voltaje	Tipo ventana de 8000 BTU como mínimo, con conexión de 110 voltios con un EER 8 como mínimo, con panel digital. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado de ventana que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
35	A/C tipo ventana 10000 BTU, 220v. Con regulador de voltaje	Tipo ventana de 10,000 BTU como mínimo, con conexión de 220 voltios con un EER 8 como mínimo, con panel digital. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado de ventana que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
36	A/C tipo ventana 10000 BTU, 110v. Con regulador de voltaje	Tipo ventana de 10,000 BTU como mínimo, con conexión de 110 voltios con un EER 8 como mínimo, con panel digital. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado de ventana que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
37	A/C tipo ventana 12000 BTU. Con regulador de voltaje	Tipo ventana de 12,000 BTU como mínimo, con conexión de 220 voltios con un EER 8 como mínimo, con panel digital. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado de ventana que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
38	A/C tipo ventana 18000 BTU. Con regulador de voltaje	Tipo ventana de 18,000 BTU como mínimo, con conexión de 220 voltios con un EER 8 como mínimo, con panel digital. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado de ventana que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.

39	A/C tipo ventana 24000 BTU. Con regulador de voltaje	Tipo ventana de 24,000 BTU como mínimo, con conexión de 220 voltios con un EER 8 como mínimo, con panel digital. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado de ventana que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
40	A/C Tipo Split de 12,000 BTU. Con regulador de voltaje	Tipo Split con control remoto 12,000 BTU como mínimo con conexión de 220 voltios con un EER 9 como mínimo. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado Split que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
41	A/C Tipo Split de 18,000 BTU. Con regulador de voltaje	Tipo Split con control remoto 18,000 BTU como mínimo con conexión de 220 voltios con un EER 9 como mínimo. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado Split que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
42	A/C Tipo Split de 24,000 BTU. Con regulador de voltaje	Tipo Split con control remoto 24,000 BTU como mínimo con conexión de 220 voltios con un EER 9 como mínimo. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado Split que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
43	A/C Tipo Split de 36,000 BTU. Con regulador de voltaje	Tipo Split con control remoto 36,000 BTU como mínimo con conexión de 220 voltios con un EER 9 como mínimo. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado Split que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
44	A/C Tipo piso o techo de 24,000 BTU. Con regulador de voltaje	Tipo Techo o piso de 24,000 BTU como mínimo con conexión de 220 voltios con un EER 9 como mínimo. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado tipo piso/techo que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
45	A/C Tipo piso o techo de 36,000 BTU. Monofásico. Con regulador de voltaje	Tipo Techo o piso de 36,000 BTU como s con un EER 9 como mínimo. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado tipo piso/techo monofásico que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
46	A/C Tipo piso o techo de 48,000 BTU. Monofásico. Con regulador de voltaje	Tipo Techo o piso de 48,000 BTU como mínimo con un EER 9 como mínimo. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado tipo piso/techo monofásico que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.

47	A/C Tipo piso o techo de 60,000 BTU. Monofásico. Con regulador de voltaje	Tipo Techo o piso de 60,000 BTU como mínimo con un EER 9 como mínimo. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado tipo piso/techo monofásico que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes..
48	A/C Tipo piso o techo de 36,000 BTU. Trifásico. Con regulador de voltaje	Tipo Techo o piso de 36,000 BTU como s con un EER 9 como mínimo. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado tipo piso/techo trifásico que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
49	A/C Tipo piso o techo de 48,000 BTU. Trifásico. Con regulador de voltaje	Tipo Techo o piso de 48,000 BTU como mínimo con un EER 9 como mínimo. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado tipo piso/techo trifásico que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
50	A/C Tipo piso o techo de 60,000 BTU. Trifásico. Con regulador de voltaje	Tipo Techo o piso de 60,000 BTU como mínimo con un EER 9 como mínimo. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado tipo piso/techo trifásico que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
AIRE ACONDICIONADO CON 10 AÑOS EN EL MERCADO		
51	A/C tipo ventana 8000 BTU, panel de perilla. Con regulador de voltaje	Tipo ventana de 8000 BTU como mínimo, con conexión de 110 voltios con un EER 9,0 como mínimo, con panel de perrilla. . Con un regulador de voltaje para aire acondicionado de ventana que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
52	A/C tipo ventana 8000 BTU, panel digital. Con regulador de voltaje	Tipo ventana de 8000 BTU como mínimo, con conexión de 110 voltios con un EER 9,0 como mínimo, con panel digital. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado de ventana que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
53	A/C tipo ventana 10000 BTU, 220v. Con regulador de voltaje	Tipo ventana de 10,000 BTU como mínimo, con conexión de 220 voltios con un EER 11 como mínimo, con panel digital. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado de ventana que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.

54	A/C tipo ventana 10000 BTU, 110v. Con regulador de voltaje	Tipo ventana de 10,000 BTU como mínimo, con conexión de 110 voltios con un EER 11 como mínimo, con panel digital. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado de ventana que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
55	A/C tipo ventana 12000 BTU. Con regulador de voltaje	Tipo ventana de 12,000 BTU como mínimo, con conexión de 220 voltios con un EER 11 como mínimo, con panel digital Con un regulador de voltaje para aire acondicionado de ventana que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
56	A/C tipo ventana 18000 BTU. Con regulador de voltaje	Tipo ventana de 18,000 BTU como mínimo, con conexión de 220 voltios con un EER 10 como mínimo, con panel digital. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado de ventana que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
57	A/C tipo ventana 24000 BTU. Con regulador de voltaje	Tipo ventana de 24,000 BTU como mínimo, con conexión de 220 voltios con un EER 10 como mínimo, con panel digital. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado de ventana que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
58	A/C Tipo Split de 12,000 BTU. Con regulador de voltaje	Tipo Split con control remoto 12,000 BTU como mínimo con conexión de 220 voltios con un EER 10 como mínimo. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado Split que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
59	A/C Tipo Split de 18,000 BTU. Con regulador de voltaje	Tipo Split con control remoto 18,000 BTU como mínimo con conexión de 220 voltios con un EER 10 como mínimo. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado Split que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
60	A/C Tipo Split de 24,000 BTU. Con regulador de voltaje	Tipo Split con control remoto 24,000 BTU como mínimo con conexión de 220 voltios con un EER 10 como mínimo. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado Split que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.

61	A/C Tipo Split de 36,000 BTU. Con regulador de voltaje	Tipo Split con control remoto 36,000 BTU como mínimo con conexión de 220 voltios con un EER 10 como mínimo. Con un regulador de voltaje para aire acondicionado Split que permita el funcionamiento del equipo cuando existan picos de voltajes, fluctuaciones altas y bajas de voltaje e interrupciones de voltajes.
	EXTRACTORES DE GRASA	
73	Extractor de grasa tipo convencional de acero inoxidable de 36 pulgadas	Con un mínimo de 36 pulgadas de diámetro, acero inoxidable, Función silenciosa, mínimo 2 velocidades, Filtro de carbón, mínimo 1 lámpara de 40 Watts, Filtro antigrasa lavable, capacidad de absorción mínima 240m3/h.
74	Extractor de grasa tipo convencional de acero inoxidable de 30 pulgadas	Con un mínimo de 30 pulgadas de diámetro, acero inoxidable, Función silenciosa, mínimo 2 velocidades, Filtro de carbón, mínimo 1 lámpara de 40 Watts, Filtro antigrasa lavable, capacidad de absorción mínima 180m3/h.
75	Extractor de grasa tipo convencional de acero color blanco de 36 pulgadas	Con un mínimo de 36 pulgadas de diámetro, acero color blanco, Función silenciosa, mínimo 2 velocidades, Filtro de carbón, , mínimo 1 lámpara de 40 Watts, Filtro antigrasa lavable, capacidad de absorción mínima 240m3/h.
76	Extractor de grasa tipo convencional de acero color blanco de 30 pulgadas	Con un mínimo de 30 pulgadas de diámetro, acero color blanco, Función silenciosa, mínimo 2 velocidades, Filtro de carbón, 1 lámpara mínimo de 40 Watts, Filtro antigrasa lavable, capacidad de absorción mínima 180m3/h.
77	Extractor de grasa tipo campana de acero inoxidable de 36 pulgadas	Con un mínimo de 36 pulgadas de diámetro, acero color blanco, Función silenciosa, mínimo 2 velocidades, Filtro de carbón, , mínimo 1 lámpara de 40 Watts, Filtro antigrasa lavable, capacidad de absorción mínima 240m3/h.